



W wybranych pomieszczeniach łazienek (parter, piętro I i piętro II) należy przeprowadzić remont. Istniejące okładziny należy skuć (glazura i terakota) oraz usunąć istniejącą armaturę. Następnie należy pomieszczenie wyłożyć płytkami ok. 20 x 20cm w kolorze jasno szarym lub białym, powierzchnia matowa, spoina 1 – 1,5mm zg. z opisem poniżej oraz częścią rysunkową. Płytki ułożone w sposób szczelny, łatwo zmywalne, nienasiąkliwa, trwałe, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, bez elementów drewnianych. Spoiny epoksydowe. Farba z dodatkiem z żywic. Narożniki ścian należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, ściany należy wykonać z materiałów nie wchłaniających wilgoci, nie należy stosować elementów drewnianych, przewody poszczególnych instalacji należy skryć, obudować bez stosowania górnych poziomych powierzchni. W miejscu istniejącej armatury zamontować nową.

Tytuł rysunku:	Szczegół 1, 4, 5 – łazienki przeznaczone do modernizacji		
Nr rysunku:	6	Skala:	1:50
Nazwa obiektu budowlanego:	Modernizacja – przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli		
Projektowała:	mgr inż. arch. Marta Pacek, upr. bud. nr 210/LBOKK/2017 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
Data:	LISTOPAD 2020 – STYCZEŃ 2021		