

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACJI

Sys.	Szt.	oznaczenie	Nazwa	Wymiary						Material	Pow. [m2]	Pow. calk. [m2]
N9	1	nawiewno-wywiewna	centrala podwieszana									
N9	1	WG*+RG	Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna	a= 200	b= 400					stal ocynk.	0,00	
N9	6	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 125						stal ocynk.	0,00	
N9	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 160	d2= 125	l1= 78				stal ocynk.	0,08	0,08
N9	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 125	d2= 160	l1= 78				stal ocynk.	0,08	0,08
N9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 3.53 m					stal ocynk.	1,72	1,72
N9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.65 m					stal ocynk.	0,32	0,32
N9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.49 m					stal ocynk.	0,25	0,25
N9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 4.31 m					stal ocynk.	1,69	1,69
N9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 3.68 m					stal ocynk.	1,44	1,44
N9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 2.72 m					stal ocynk.	1,07	1,07
N9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 2.65 m					stal ocynk.	1,04	1,04
N9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.59 m					stal ocynk.	0,62	0,62
N9	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.28 m					stal ocynk.	0,50	1,00
N9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.19 m					stal ocynk.	0,47	0,47
N9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.08 m					stal ocynk.	0,42	0,42
N9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.71 m					stal ocynk.	0,28	0,28
N9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.54 m					stal ocynk.	0,21	0,21
N9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.36 m					stal ocynk.	0,14	0,14
N9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.34 m					stal ocynk.	0,13	0,13
N9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.20 m					stal ocynk.	0,08	0,08
N9	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.19 m					stal ocynk.	0,08	0,15
N9	1	Tłumik-250-1000	Tłumik kanałowy okrągły	d= 160	l= 1000						0,00	
N9	1	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a= 200	b= 400	d= 160	g= 80	l= 300		stal ocynk.	0,39	0,39
N9	2	MFA	Złączka mufowa	d1= 160							0,05	0,10
N9	5	MFA	Złączka mufowa	d1= 125							0,04	0,19
N9	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 2.57 m					stal ocynk.	1,01	1,01
N9	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 1.50 m					stal ocynk.	0,59	0,59
N9	1	DFA	Zaślepka żeńska	d1= 125						stal ocynk.	0,03	0,03
N9	1	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 125	l= 125					stal ocynk.	0,00	
N9	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 160				stal ocynk.	0,16	0,16
N9	9	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 125				stal ocynk.	0,10	0,90
N9	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 160	d3= 160	l1= 215				stal ocynk.	0,23	0,23
N9	5	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 125	d3= 125	l1= 170				stal ocynk.	0,16	0,79

Sys.	Szt.	oznaczenie	Nazwa	Wymiary						Material	Pow. [m2]	Pow. calk. [m2]
W9	1	WG*+RG	Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna	a= 200	b= 800					stal ocynk.	0,00	
W9	7	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 125						stal ocynk.	0,00	
W9	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 160	d2= 125	l1= 78				stal ocynk.	0,08	0,08
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 4.00 m					stal ocynk.	2,01	2,01
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.65 m					stal ocynk.	0,33	0,33
W9	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 4.00 m					stal ocynk.	1,57	3,14
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 3.52 m					stal ocynk.	1,38	1,38
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 2.65 m					stal ocynk.	1,04	1,04
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 2.60 m					stal ocynk.	1,02	1,02
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 2.29 m					stal ocynk.	0,90	0,90
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 2.26 m					stal ocynk.	0,89	0,89
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.96 m					stal ocynk.	0,77	0,77
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.65 m					stal ocynk.	0,65	0,65
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.50 m					stal ocynk.	0,59	0,59
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.34 m					stal ocynk.	0,53	0,53
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.11 m					stal ocynk.	0,44	0,44
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.56 m					stal ocynk.	0,22	0,22
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.45 m					stal ocynk.	0,18	0,18
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.43 m					stal ocynk.	0,17	0,17
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.42 m					stal ocynk.	0,16	0,16

W9	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.31 m						stal ocynk.	0,12	0,24
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.29 m						stal ocynk.	0,12	0,12
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.25 m						stal ocynk.	0,10	0,10
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.14 m						stal ocynk.	0,05	0,05
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.13 m						stal ocynk.	0,05	0,05
W9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.08 m						stal ocynk.	0,03	0,03
W9	1		Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych	D= 125	A= 462	Masa [kg]= 5	Bieg= HS	Obroty (n) [1/min]= 2250	Moc[kW]= 0,03	Natężenie prądu (A)= 0,1	polipropylen	0,00	
				Napięcie [V]= 1x230	Schemat podł.= 1								
W9	1	Tłumik-250-1000	Tłumik kanałowy okrągły	d= 160	l= 1000							0,00	
W9	2	MFA	Złączka mufowa	d1= 160							stal ocynk.	0,05	0,10
W9	1	MFA	Złączka mufowa	d1= 160								0,05	0,05
W9	5	MFA	Złączka mufowa	d1= 125								0,04	0,19
W9	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 1.96 m						stal ocynk.	0,77	0,77
W9	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 1.57 m						stal ocynk.	0,62	0,62
W9	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 1.52 m						stal ocynk.	0,60	0,60
W9	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 0.87 m						stal ocynk.	0,34	0,34
W9	1	DFA	Zaslepka żeńska	d1= 125							stal ocynk.	0,03	0,03
W9	2	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 125	l= 125						stal ocynk.	0,00	
W9	2	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 160					stal ocynk.	0,16	0,33
W9	16	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 125					stal ocynk.	0,10	1,60
W9	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 160	d3= 125	l1= 170					stal ocynk.	0,19	0,19
W9	4	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 125	d3= 125	l1= 170					stal ocynk.	0,16	0,63