

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ																																																			
OZNACZENIE	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12		D13		D14		D15		D16		D17		D18		D19		D19*		D1d		D2d		Dr1		Dr2				
	wewnątrzne aluminiowe płaszczone pełne z kr.transferową		wewnątrzne aluminiowe płaszczone pełne z kr.transferową		wewnątrzne aluminiowe płaszczone z przeszkleniem szkłem bezpiecznym zespolonym		wewnątrzne aluminiowe płaszczone		wewnątrzne aluminiowe płaszczone z przeszkleniem szkłem bezpiecznym zespolonym		wewnątrzne aluminiowe płaszczone		wewn. drewn. płytowe laminowane pełne		wewnątrzne aluminiowe płaszczone		wewnątrzne aluminiowe płaszczone		wewnątrzn. alum. przeszklone szkłem bezpiecznym zespolonym		wewnątrzn. alum. przeszklone szkłem bezpiecznym zespolonym p.poz. EIS60		alumin. z wkładką termiczną przeszk. szkłem bezpiecznym zespolonym p.poz. EIS30		alumin. z wkładką termiczną przeszk. szkłem bezpiecznym zespolonym p.poz. EIS30		wewnątrzn. alum. przeszklone szkłem bezpiecznym zespolonym p.poz. EIS30		wewnątrzn. alum. przeszklone szkłem bezpiecznym zespolonym p.poz. EIS30		wewn. drewn. płytowe laminowane pełne przesuwne		wewn. drewniane płytowe laminow. z przeszkleniem szkłem bezpiecznym zespolonym z kr.transferową		wewn. drewniane płytowe laminow. z przeszkleniem szkłem bezpiecznym zespolonym z kr.transferową		wewn. drewn. płytowe laminowane pełne		wewnątrzne stalowe płaszczone z zamkiem antypanicznym EI 60		wewn. drewniane płytowe laminow. z przeszkleniem szkłem bezpiecznym zespolonym z kr.transferową		wewn. drewniane płytowe laminow. z przeszkleniem szkłem bezpiecznym zespolonym		drzwi rewizyjne stalowe do szachtu p.poz. EI30		drzwi rewizyjne stalowe do szachtu p.poz. EI30				
WIDOK																																																			
WYM. W ŚWIEŁLE MURU	100x207		110x207		110x207		110x207		140x207		140x207		100x207		100x207		150x207		140x207		140x207		140x207		150x207		110x207		140x207		90x207		92x207		102x207		102x207		110x207		92x207		92x207		100x207		60x207				
WYM. SKRZYDŁA	80x200		90x200		90x200		90x200		(90+30)x200		(90+30)x200		90x200		90x200		(90+40)x200		(90+30)x200		(90+30)x200		(90+30)x200		(90+40)x200		90x200		(90+30)x200		80x200		80x200		90x200		90x200		80x200		80x200		(50+50)x200		50x200						
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	—	L	P						
IŁOŚĆ	SEGMENT „A”	PRZYZIEMIE	1	—	3	3	2	4	2	—	2	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	3	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
		PIĘTRO	2	—	4	2	8	5	—	2	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	SEGMENT „B”	PRZYZIEMIE	4	6	5	8	2	3	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		PIĘTRO	—	1	5	4	—	2	5	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	SEGMENT „C”	PRZYZIEMIE	—	1	1	2	4	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2	1	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		PIĘTRO	—	—	—	—	2	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	3	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	SEGMENT „D”	PRZYZIEMIE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		PIĘTRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RAZEM	15		37		40		22		6		1		4		1		1		4		4		8		1		3		4		2		8		7		14		1		3		4		3		5				
UWAGI			w drzwiach oznaczonych na rzucie D2 * zamontować samozamykacze				drzwi oznaczone na rzucie D4a wykonać jako antyłamaniowe						do pok. wycień obić od strony pomieszczenia: -głębka tapicerska gr. 5 cm, -eko skóra																		Konstrukcja skrzydła: ramiak z klejonej drewnianej, obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, pokryty powierzchnią laminowaną HPL. Wypełnienie: płyta wiórowa otworowa. Ościeżnica: drewniana, obejmowa, systemowa, regulowana. Drzwi wyposażone w klamkę (stal nierdzewna, szczotkowana, o obłych kształtach), uszczelkę przylgową EDPM, drzwi do wc wyposażone w blokade łazienkową, pozostałe w zamek kluczowy.												Konstr: ramiak z klejonej drewn., obłoż. dwiema gładkimi płyt. HDF, pokryty powierz. laminowaną HPL. Wypełn.: płyta wiórowa otworowa. Ościeżnica: drewniana, obejmowa, system., regulowana. Drzwi wyposaż. w klamkę (stal nierdz., szczotk., o obłych kształtach), uszczelkę przylgową EDPM, drzwi do wc wyposaż. w blokade łazienk., pozostałe w zamek kluczowy.								

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ												
OZNACZENIE	D20		D21		D22		D3d		D4d		B1d	
	zewnątrzn. alumin. przeszklone szkłem bezpiecznym zespolonym z naswietllem		zewnątrzn. alumin. przeszklone szkłem bezpiecznym zespolonym z naswietllem		zewnątrzn. aluminiowe pełne z naswietllem		zewnątrzn. alumin. przeszklone szkłem bezpiecznym zespolonym		zewnątrzn. stalowe pełne		zewnątrzn. brama stalowa segmentowa	
WIDOK												
WYM. W ŚWIEŁLE MURU	140x270		150x270				110x207		120x207		260x260	
WYM. SKRZYDŁA	(90+30)x(200+70)		(90+40)x(200+70)				90x200		100x200			
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	—	
ILOŚĆ	SEGMENT „A”	PRZYZIEMIE	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		PIĘTRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	SEGMENT „B”	PRZYZIEMIE	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
		PIĘTRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	SEGMENT „C”	PRZYZIEMIE	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		PIĘTRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	SEGMENT „D”	PRZYZIEMIE	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
		PIĘTRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RAZEM	3		1		1		1		1		1	
UWAGI	Profile aluminiowe. Współczynnik przenikania ciepła Uw max. ≈1,3 W/m²K. Wyposażone w ogranicznik, uchwyt zewn. i wewn. i dwa zamki wpuszczane, obustronnie otwierane kluczem oraz uszczelkę EDPM. Wkładka patentowa: odporność na włamanie klasa C, odporność na atak klasa 2. Okucia ze stali nierdzewnej. Zestawy min. trzyszybowe; szkło bezpieczne, niskoemisyjne.										Brama segmentowa, systemowa. Sterowana automatycznie, z możliwością otwarcia i zamknięcia ręcznego. Z uszczelką zapobiegającą zalaniu pomieszczenia garażu.	

UWAGI:

* Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy dokonać pomiarów sprawdzających otwory pod stolarkę z uwzględnieniem procesów technologicznych i montazu z zachowaniem wymaganych szerokości w świetle przejścia

* Stolarka drzwiowa EI 30 i EI 60 montowana przy użyciu uszczelnienia p.pożarowego np. pianką montażową w odpowiedniej klasie zgodnie z aprobatą techniczną dostarczoną przez producenta stolarki

* Na wszystkich drogach ewakuacji - w drzwiach które zawężają wymaganą drogę ewakuacji - zamontować samozamykacze lub drzwi wykładane na ścianę

* W pomieszczeniach w których przebywa więcej niż 6 osób, montować drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia, wykładane na ścianę.

ZESTAWIENIE WYCIERACZEK			
OZNACZENIE	W1	W2	W3
WIDOK			
	wycieraczka zewnętrzna z kraty stalowej prasowanej ocynkowanej, płaskownik nośny 25x2 mm kratą antypoślizgowa w obu kierunkach	wycieraczka wewnętrzna systemowa z profili aluminiowych z wkładem gumowo-szczotkowym wys. profilu - min.16 mm	wycieraczka zewnętrzna z kraty stalowej prasowanej ocynkowanej, płaskownik nośny 25x2 mm kratą antypoślizgowa w obu kierunkach
WYMIARY [cm]	2x(60x40)	120x80	60x40
IŁOŚĆ	7	7	1
	segment A, B, C	segment A, B, C	segment D

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

AUTOR OPRACOWANIA : Biuro Projektowe "ARCONEL" sp. z o.o. ul. Sielankowa 14/9 20-802 Lublin				INWESTOR : Powiat Lubelski Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bystrzycy Bystrzyca 92, 20-258 Lublin 62	
NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka				działki nr: 1132/2 jednostka ewid: 060914_2 Wólka arkusz: 2 obręb: 0015 Bystrzyca	
Projektowała: mgr inż. arch. Ewa Lebiedzka- Nowakowska		upr. bud. nr 924/76 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		podpis:	
Sprawdził: mgr inż. arch. Marek Podolak		upr. bud. nr 435/Lb/2001 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		podpis:	
Opracowała : mgr inż. Agata Skrzypek Wiesława Frąk				podpis:	
NAZWA RYSUNKU : WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ					
DATA: luty 2022r			NUMER RYSUNKU: A/17		
STADIUM: P A-B		SKALA: -			
UWAGI: PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZNAMKOWEJ Z UST. 83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH					